

Vertigo



De Vertigo is een hoogwaardige glasvezel-versterkte kunststof dompelpomp, uitgevoerd met een aangebouwde vlotter. De Vertigo is geschikt voor het verpompen van schoon en licht verontreinigd water.

De vlotter is handmatig uit te schakelen, waarna de pomp het water weg pompt tot op enkele millimeters van de bodem.

Ook leverbaar als set, compleet met slang in een box → "kruipruimtebox"

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE		Q = CAPACITEIT							
	KW	HP		1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	50	66	100	130	160	200
230 V	KW	HP		1 Ph	3 Ph	M3/H	0	3	4	6	7,8	9,6	12
50 Hz						H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
VERTIGO 300	0,3	0,4	JA / NEE	1,2	-	6,5	5,5	4,8	3,8	-	-	-	
VERTIGO 600	0,6	0,8	JA / NEE	2,7	-	9	8	7,5	6,8	5,8	3,5	-	

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
 RVS as
 Geïntegreerde vlotter.
 Zuigt weg tot 2-3 mm. (handbediening).
 Laag startniveau 10-15 mm. (handbediening).
 Ingebouwde thermische beveiliging.
 Gewicht Vertigo 300: 4,2 kg.
 Vertigo 600: 5,1 kg.
 Aansluiting: slang: 1½"
 uitlaat: 1¼"

Vlotter eenvoudig schoon te maken.
 Wordt geleverd met 4-traps slangtule en terugslagklep.
 Max. dompeldiepte: 7 m
 Max. deeltjesgrootte: 5 mm.
 Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.
 Beschermingsklasse: IP68
 Pompdiameter 227 mm.
 Past in een putje van 20x20 cm.
 Kabellengte: 10 m.